



Den Braven

Acryl Clear WT

Mastic acrylique transparent à base d'eau pouvant être peint



DESCRIPTION DU PRODUIT

Zwaluw Acryl Clear WT est un mastic de haute qualité à base de dispersion acrylique. Après application, le produit durcit en un caoutchouc plasto-élastique solide et transparent par évaporation de l'eau du mastic. Blanc pendant l'application, transparent après le durcissement.

AVANTAGES

- Mastic acrylique invisible, éventuellement à peindre
- Adhère parfaitement sans primaire sur la plupart des supports, même humides
- Pratiquement inodore
- Facile à appliquer et à nettoyer
- Non corrosif pour le collage de métaux

DOMAINES D'APPLICATIONS

Zwaluw Acryl Clear WT a été spécialement conçu pour le scellement intérieur des joints de raccordement entre les escaliers, les murs, les plafonds, les plinthes et les appuis de fenêtre. Zwaluw Acryl Clear WT est blanc à l'application et devient transparent lors du séchage.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - RECOMMANDATIONS

Un joint aux dimensions correctes peut absorber les mouvements entre les matériaux de construction. Le rapport entre la profondeur du joint et sa largeur doit toujours être correct. En règle générale, le rapport entre

la profondeur du joint et sa largeur pour une largeur de joint maximale de 10 mm est de 1:1, avec un minimum de 5 mm pour la largeur et la profondeur. Pour des largeurs de joints supérieures à 10 mm, la profondeur est égale à la largeur divisée par 3 plus 6 mm. Pour de plus amples informations, consulter le bulletin technique Dimensions des joints dans la base de connaissances sur notre site Web www.denbraven.com.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

| | | |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 100% Module | DIN 53504 S2 | 0,50 N/mm ² |
| Température d'application | | +5°C to +40°C |
| Base | | Acrylic dispersion |
| Taux d'application | @ Ø3 mm/4 bar | 1200 g/min |
| Vitesse de réticulation | @ +23°C/50% RH | 2 mm/24 hours @ +23°C/50% |
| Densité | | RH 1,06 g/ml |
| Allongement à la rupture | | 600% |
| Fluage | ISO 7390 | < 2 mm |
| Résistance au gel pendant le transport | | Up to -15°C |
| Dureté shore-A | DIN 53505 / ISO 868 | 30 |
| Formation de peau | DBTM 16 | 10 minutes @ +23°C/50% RH |
| Résistance à la température | | -20°C to +75°C |
| Résistance à la traction | | 1,50 N/mm ² |

Ces valeurs sont typiques

RESTRICTIONS

- Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses

PRÉPARATION DE SURFACE

Température d'application de +5°C à +40°C (s'applique à l'environnement et aux supports). Tous les supports doivent être solides, propres, secs et exempts de poussière et de graisse. Les supports doivent être nettoyés de toutes les particules, les supports poreux n'ont pas besoin d'être absolument secs. Les supports très poreux comme: le gypse, le béton cellulaire, le calcaire, etc. doivent être apprêtés avec un mélange de 1 volume de Zwaluw Acryl Clear WT pour 2 volumes d'eau. Toujours tester l'adhérence avant l'application. Finition et lissage avec de l'eau.

MISE EN PEINTURE

Zwaluw Acryl Clear WT peut être peint après séchage complet du mastic. Pendant le durcissement le produit présente une rétraction, qui peut entraîner des craquelures de la peinture. Peut être peint avec des peintures à base d'eau ou synthétiques. Des peintures très concentrées en eau peuvent causer des craquelures. Un test de compatibilité avec la peinture est recommandé avant l'application.

NETTOYAGE

Les outils doivent être nettoyés à l'eau après utilisation. Se laver les mains avec des lingettes Zwaluw et/ou de l'eau et du savon.

COULEUR

- Transparent

DURÉE DE CONSERVATION

18 mois après la date de production dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec à des températures entre +5°C et +25°C.

BOSTIK CERTIFICATIONS

- A+ French VOC Regulation
- EN 15651-1: F-INT



SANTÉ / SÉCURITÉ

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

GARANTIE

Bostik garantit que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conversation.

DISCLAIMER

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences

réductionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.

