



Den Braven

Aluband

Bande d'étanchéité bitumineuse modifiée auto-adhésive avec une couche supérieure en film aluminium solide et résistant aux intempéries



DESCRIPTION DU PRODUIT

Zwaluw Aluband est un solin autocollant solide constitué d'une couche bitumineuse modifiée recouverte d'un film de polyester de couleur aluminium ou plomb résistant aux fortes intempéries et d'un film de protection en polyéthylène siliconé à haute densité facilement détachable dans sa partie inférieure.

AVANTAGES

- À peindre
- Disponible en plusieurs dimensions
- Résistante aux UV

DOMAINES D'APPLICATIONS

Zwaluw Alu-/Loodband peut être utilisée pour masquer les gouttières, les fenêtres d'extension, entre les murs et les extensions. Zwaluw Alu-/Loodband adhère immédiatement à de nombreux supports. Peut être facilement appliquée dans la forme souhaitée. Le film de séparation offre une bonne résistance à l'eau, une résistance élevée à la déchirure et est facile à retirer.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - RECOMMANDATIONS

En règle générale, ajouter 100 mm à la largeur du joint, 50 mm de chaque côté. Le chevauchement minimal entre les bandes Zwaluw® Aluband est d'au moins 25 mm. Pour une présentation complète, consulter notre

site Web ou contacter Zwaluw.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Température d'application	0°C to +35°C
Densité	1,40 g/m ²
Résistance au gel pendant le transport	Up to -15°C
Résistance à la température	-40°C to +80°C

Ces valeurs sont typiques

RESTRICTIONS

- Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA et PTFE

PRÉPARATION DE SURFACE

Avant d'utiliser Zwaluw Aluband, consulter la fiche de santé et de sécurité. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de graisse et de particules. Il est recommandé de procéder à des essais d'adhérence au préalable. Nettoyage minutieux à l'aide de Zwaluw Cleaner et de deux chiffons. Les surfaces poreuses doivent être apprêtées avec Zwaluw B&B Primer Universal ou Zwaluw B&B Spray Primer Universal. Contacter Den Braven pour une recommandation appropriée. Nettoyer minutieusement les surfaces à l'aide de Zwaluw® Cleaner. Utiliser un apprêt si nécessaire.

NETTOYAGE

Les surfaces, les matériaux et les outils peuvent être nettoyés à l'aide de Zwaluw Cleaner.

DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE

- rouleau

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

COULEUR

Aluminium

DURÉE DE CONSERVATION

Stockage entre +5°C et +25°C en position verticale à l'abri des rayons du soleil. Conservation de 36 mois en emballage fermé d'origine.

SANTE / SECURITE

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

GARANTIE

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

DISCLAIMER

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.



HOTLINE

Smart help +32 9 255 17 17