



Den Braven

# B&B-Primer Universal

Primaire pour membranes bitumineuses et à base de butyle



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Zwaluw B&B-Primer Universal est un apprêt transparent à séchage très rapide pour les surfaces poreuses telles que la pierre, le béton et le bois. Zwaluw B&B-Primer Universal est spécialement développé et adapté pour les membranes à base de butyle et de bitume de Zwaluw telles que Zwaluw Butylband, Zwaluw Butylband Fleece et Zwaluw Alu- &amp; Loodband. Le temps de séchage de Zwaluw B&B-Primer Universal est court, pour que l'efficacité soit maintenue.

## AVANTAGES

- Adapté aux supports fermés et poreux
- Appliquer le primaire sur environ 30 à 40 mm de plus que la surface adhésive de la bande

## DOMAINES D'APPLICATIONS

Zwaluw B&B Primer Universal a été conçu pour garantir un collage optimal et empêcher la pénétration de l'humidité dans la construction. Le primaire convient à l'application des membranes butyliques et bitumineuses de Zwaluw. Ce primaire doit être appliqué sur un support sec. Appliquez avant l'application des membranes bitumineuses et à base de butyle de Zwaluw.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - RECOMMANDATIONS

Pour une présentation complète, consulter notre site Web ou contacter Zwaluw.

## INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

<b>Température d'application</b>	0°C to +30°C
<b>Résistance au gel pendant le transport</b>	Up to -15°C
<b>Point d'éclair</b>	-4°C

Ces valeurs sont typiques

## PRÉPARATION DE SURFACE

Avant d'utiliser Zwaluw B&B-Primer Universal, consulter la fiche de santé et de sécurité. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de graisse et de particules. Nettoyage minutieux à l'aide de Zwaluw Cleaner et de deux chiffons. Contacter notre Centre d'excellence pour obtenir les recommandations adaptées. Nettoyer le pinceau immédiatement avec Zwaluw Cleaner. Se nettoyer les mains avec des lingettes Zwaluw. Zwaluw B&B-Primer Universal est appliqué au moyen d'un pinceau. Appliquer uniquement une couche mince et uniforme.

## NETTOYAGE

Les matériaux non durcis et les outils peuvent être nettoyés à l'aide de Zwaluw Cleaner. Un matériau durci peut uniquement être retiré mécaniquement. Se laver les mains avec des lingettes Zwaluw.

## DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE

- Boîte
- Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

## COULEUR

Transparent

## DURÉE DE CONSERVATION

12 mois après la date de production dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec à des températures entre +5°C et +25°C.

## **SANTE / SECURITE**

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

## **GARANTIE**

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conversation.

## **DISCLAIMER**

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.

