BITUMEN & BUTYL PRIMER

UNIVERSELE PRIMER VOOR BITUMINEUZE EN BUTYL GEBASEERDE PRODUCTEN

PRODUCTBESCHRIJVING

Bitumen and Butyl Primer is een transparante primer voor poreuze ondergronden, zoals steen, beton en hout. Bitumen and Butyl Primer is speciaal ontwikkeld voor en toegesneden op de butyl- en bitumengebaseerde membranen, lijmen en kitten. Bitumen and Butyl Primer heeft een snelle droogtijd, zodat de efficiency behouden blijft. Breng Bitumen and Butyl Primer alleen daar aan waar de butylmembranen, lijmen en kitten zullen worden aangebracht en bij membranen wel met maximaal 30 tot 40 mm speling. Zorg ervoor dat er tijdens het aanbrengen effectief geventileerd wordt.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Verbetert hechting aan poreuze en gesloten ondergronden
- Voorkomt vochtindringing in de constructie

APPLICATIES

- Bitumen Butyl Primer is ontwikkeld om een optimale hechting te garanderen en vochtindringing in de constructie te voorkomen.
- De primer is geschikt voor het aanbrengen van de butyl en bitumineuze membranen.
- Deze primer dient toegepast te worden op een droge ondergrond.
- Toepassen vóór het aanbrengen van de butyl en bitumineuze membranen

GEBRUIKSAANWIJZING

Alle oppervlakken moet schoon en droog zijn en vrij van stof, vet en ander los materiaal. Grondig reinigen met behulp van een Universal and Residue Cleaner en twee doeken. Neem contact op met ons voor een goed advies. De optimale verwerkingstemperatuur ligt tussen de +15 en +25°C. Bitumen and Butyl Primer kan op de ondergrond worden aangebracht met kwast. Aanbrengen in één dunne, gelijkmatig laag. De primer droogt binnen 30 minuten bij kamertemperatuur, lagere temperaturen verlengen de droogtijd. Kwast onmiddellijk reinigen met Universal and Residue Cleaner. Handen reinigen met Universal and Residue Cleaner Wipes.

PRODUCT CHARACTERSTICS TABLE

Verwerkingstemperatuur	+15 tot +30 °C
Basismateriaal	Synthetisch Polymeer
Kleur	Transparant
Temperatuurbestendigheid	-20 tot +80 °C
Soortelijk gewicht	0,9 g/ml
Uitharding	Fysische droging
Viscositeit	240 mPa.s
Vlampunt	-4 °C

REINIGEN

Oppervlakken, materiaal en gereedschap kunnen worden gereinigd met behulp van Universal & Residue Cleaner.

HOUDBAARHEID

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +5°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

SKU-TABEL

Artikel Nr.	EAN Code	Verpakking	Kleur	Doos
31070484	8711595229852	1 liter	Transparant	6 stuks

SDS LINK

SDS Link

DISCLAIMER

De informatie in dit Technisch Informatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en wordt uitsluitend verstrekt als algemene richtlijn. Het vormt geen garantie of waarborg voor specifieke eigenschappen of prestaties. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant om de geschiktheid, het doelmatigheid en de conformiteit van het product voor de beoogde toepassing te verifiëren, inclusief het uitvoeren van tests onder daadwerkelijke gebruiksomstandigheden. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gezondheids- en veiligheidsaspecten.

Wij raden ten zeerste aan dat klanten voldoende proeven uitvoeren vóór definitieve implementatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit onjuist gebruik, toepassing of vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.