



Den Braven

Nettoyant Freins

Nettoyant spécial hautement actif pour un nettoyage intensif des pièces tachées d'huile



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - RECOMMANDATIONS

Pulvériser sur les pièces à traiter d'environ 20 cm jusqu'à ce que toute la saleté et toute la graisse soient enlevées. Laisser sécher ou essuyer avec un chiffon sec. En cas de salissures importantes appliquer à plusieurs reprises.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Température d'application	+5°C to +25°C
Base	Hydrocarbon solvents
Densité	0.690
Résistance au gel pendant le transport	Up to -15°C
Pression à 20°C [bar]	5.5
Pression à 50°C [bar]	7.5
Taux d'extrusion [g/s]	6.2

Ces valeurs sont typiques

DESCRIPTION DU PRODUIT

Zwaluw Nettoyant Freins est un nettoyant spécial hautement actif ayant un effet de nettoyage intensif pour les pièces de machines, les disques de frein, les éléments de système de frein comme les câbles de frein, les garnitures de freins et les embrayages contaminés par l'huile ou par la graisse. Zwaluw Nettoyant Freins ne contient pas d'acétone.

AVANTAGES

- Nettoie rapidement, en profondeur tout en ménageant le matériau
- Ne laisse aucune trace
- Enlève même les lubrifiants résinifiés
- Non corrosif, n'attaque pas les pièces en caoutchouc et en plastique

DOMAINES D'APPLICATIONS

Nettoyant spécial ultra actif avec un eff et nettoyant intensif pour les pièces de machines tachées d'huile, les freins à disque et les pièces de freinage, telles que les plaquettes de frein, les sabots de frein et les disques d'embrayage. Nettoyant industriel idéal pour les travaux de réparation et de montage. Pulvérisez les zones contaminées à une distance d'environ 20 cm jusqu'à ce que la saleté et la graisse soient éliminées. Laissez sécher ou essuyez avec un chiffon sec. En cas de salissure très importante, traitez plusieurs fois.

DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE

- Boîte

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

COULEUR

Transparent

DURÉE DE CONSERVATION

Stocker à des températures entre +5°C et +25°C dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec. Le produit se conserve pendant 24 mois après la date de production.

SANTE / SECURITE

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

GARANTIE

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

DISCLAIMER

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexacititudes ou déficiencies rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.

