



Den Braven

# Butylband

Membrane autocollante étanche à l'air



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Zwaluw Butylband est une membrane autocollante étanche à l'air pour les raccordements étanches à l'air, à l'eau et à la vapeur entre éléments de façade et structures porteuses d'un bâtiment, à base de colle butyle pure et de contrecollage renforcé par une feuille protectrice divisible (50% -50%).

## AVANTAGES

- À base de butyle, ne contient pas d'huile
- Étanche à la vapeur et à l'air
- Résistante aux UV
- Excellente adhérence

## DOMAINES D'APPLICATIONS

Le Butylband de Zwaluw est une membrane autocollante pour un raccord étanche à l'air, à l'eau et à la vapeur entre les éléments de façade et les structures porteuses, avec une couche de colle en butyle pur et un laminage renforcé avec une couche de séparation divisible (50 % - 50 %).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - RECOMMANDATIONS

En règle générale, ajouter 100 mm à la largeur du joint, 50 mm de chaque côté. Le chevauchement minimal entre les bandes de Zwaluw Butylband est d'au moins 40 mm.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de graisse et de particules. Nettoyage minutieux à l'aide de Zwaluw Cleaner et de deux chiffons. Les surfaces poreuses doivent être apprêtées avec Zwaluw B&B Primer Universal ou Zwaluw B&B Spray Primer Universal. Nettoyer minutieusement les surfaces à l'aide de Zwaluw Cleaner. Pour une présentation complète, consulter notre site Web ou contacter Zwaluw.

## NETTOYAGE

Les matériaux durcis et non durcis ainsi que les outils peuvent être nettoyés à l'aide de Zwaluw Cleaner.

## COULEUR

- Noir

## DURÉE DE CONSERVATION

Stockage entre +5°C et +25°C en position verticale à l'abri des rayons du soleil. Conservation de 18 mois en emballage fermé d'origine.

## SANTE / SECURITE

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

## GARANTIE

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conversation.

## DISCLAIMER

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer

les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.



ZWALUW

HOTLINE

Smart help +32 9 255 17 17