



Den Braven

Cleaner & Activator

Dégraissant, nettoyant et activateur en un seul produit



DESCRIPTION DU PRODUIT

Zwaluw Nettoyeur & Activateur est un agent de prétraitements et dégraissant pour des supports non poreux. Zwaluw Nettoyeur & Activateur peut également être appliqué pour le nettoyage de manière approfondie des traces de matière grasse et de cire, pour le nettoyage des contaminations de la surface et pour éliminer les résidus de colles et de mastics (réticulés). Par son fonctionnement une adhérence optimale est acquise lors de l'application d'un nouveau mastic d'étanchéité ou d'une nouvelle colle.

AVANTAGES

- Renforce l'adhérence des mastics sur les supports non poreux
- Élimine les traces de graisse et de cire, les impuretés superficielles légères, les résidus de colle et de caoutchouc
- Convient de manière limitée aux surfaces acryliques et aux matériaux sensibles aux solvants (tests préalables conseillés)

DOMAINES D'APPLICATIONS

Zwaluw Nettoyeur & Activateur est un produit « tout-en-un » qui nettoie en profondeur et assure une adhérence optimale entre le joint d'étanchéité ou la colle et les surfaces de collage. Peut être appliquée sur des surfaces de collage non poreuses et sur tous les mastics et colles.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - RECOMMANDATIONS

Zwaluw Nettoyeur & Activateur est un agent de nettoyage très efficace qui peut influencer les surfaces sensibles. Avant l'application toujours tester le produit à un endroit (non visible). Avant l'application agiter vigoureusement l'aérosol. Nettoyer minutieusement à l'aide de deux chiffons propres. Appliquer une couche simple et uniforme. Par évaporation la surface se refroidit ce qui peut entraîner une condensation de l'humidité à la surface. Il est donc recommandé de laisser sécher la surface 5 minutes après le nettoyage avant l'application du nouveau mastic ou de la nouvelle colle sur la surface.

DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE

- Boîte

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

COULEUR

Transparent

DURÉE DE CONSERVATION

Stocker à des températures entre +5°C et +25°C dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec. Le produit se conserve pendant 24 mois après la date de production.

SANTE / SECURITE

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

GARANTIE

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

DISCLAIMER

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexacititudes ou déficiencies rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.

