



Den Braven

Cockpit Spray

Pour l'entretien et la maintenance de l'intérieur des véhicules



DESCRIPTION DU PRODUIT

Zwaluw Cockpit Spray parfumé à l'orange nettoie et protège les tableaux de bord, le caoutchouc, les plastiques, le bois, le cuir et les pièces en plastique à l'intérieur de la voiture et rend son éclat (par ex. cockpits, tapis de caoutchouc et revêtements de toit). Grâce à ses matières actives spéciales le matériel synthétique aura une plus longue durée de vie. Le produit est exempt de silicone.

AVANTAGES

- Augmente la durée de vie des plastiques
- Protège contre les salissures et l'humidité
- Antistatique
- Diffuse un parfum agréable
- Résistant à la poussière

DOMAINES D'APPLICATIONS

Zwaluw Cockpit Spray remet en état, fait briller et nettoie les tableaux de bord, les pièces en caoutchouc, en plastique, en bois, en cuir et en plastique dans l'habitacle des voitures (par exemple, les cockpits, les tapis en caoutchouc et les toits en vinyle). Redonne aux pièces traitées l'aspect du neuf et assure une protection contre les rayons ultraviolets. Agiter vigoureusement avant utilisation. Vaporiser en fine couche et frotter immédiatement avec un chiffon doux sans forcer. ATTENTION : Ne pas pulvériser sur le volant, les pédales, les sièges et les appuis !

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - RECOMMANDATIONS

Avant l'application agiter vigoureusement. Passer une couche fine puis masser délicatement avec un chiffon doux. ATTENTION : il déconseillé d'utiliser le spray sur le volant, les pédales, chaises et poignées!

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Température d'application	+5°C to +25°C
Base	Fatty Acids/hydrocarbon solvent
Densité	0.647
Résistance au gel pendant le transport	Up to -15°C
Pression à 20°C [bar]	4.9
Pression à 50°C [bar]	9
Taux d'extrusion [g/s]	1.0

Ces valeurs sont typiques

DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE

- Boîte

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

COULEUR

Transparent

DURÉE DE CONSERVATION

Stocker à des températures entre +5°C et +25°C dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec. Le produit se conserve pendant 24 mois après la date de production.

SANTE / SECURITE

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

GARANTIE

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

DISCLAIMER

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.

