



Den Braven

# Huile de Coupe

Huile pour tout processus de travail exigeant



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Zwaluw Huile de Forage et de Coupe est spécialement adapté à tous les procédés de traitement qui posent de hautes exigences. L'Huile de Forage et de Coupe diminue le frottement et a un effet refroidissant. Adapté pour tous types d'usinage. Peut être utilisé pour tous les types d'acier, fonte, inox, cuivre, laiton, aluminium et leurs alliages.

## AVANTAGES

- Optimise le processus de traitement
- Réduit les temps d'arrêt de la production
- Prolonge la durée de vie de l'outil
- Très bonne adhérence
- Biodégradable
- Haute résistance à la chaleur

## DOMAINES D'APPLICATIONS

Zwaluw Huile de Forage et de Coupe convient à tous les processus de travail exigeants. Pour toutes les opérations d'usinage telles que le taraudage, le limage, le sciage, le perçage, le tournage, le rabotage, le poinçonnage et le fraisage. Applicable à tous les types d'acier, d'acier moulé, d'acier inoxydable, de cuivre, de laiton, d'aluminium et d'alliages similaires. Agitez vigoureusement l'aérosol et pulvérisez Zwaluw Huile de Forage et de Coupe sur l'outil. Rincez le cuivre et les alliages de cuivre après le traitement (corrosion éventuelle due au soufre actif).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - RECOMMANDATIONS

Appliquer uniquement l'huile non-diluée. Bien agiter l'aérosol et pulvériser l'huile de forage et de coupe sur les pièces de fabrication et les outils. Rincer le cuivre et les alliages de cuivre après le traitement (corrosion éventuelle due au soufre actif).

## DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE

- Boîte

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

## COULEUR

Transparent

## DURÉE DE CONSERVATION

Stocker à des températures entre +5°C et +25°C dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec. Le produit se conserve pendant 12 mois après la date de production.

## SANTE / SECURITE

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

## GARANTIE

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

## DISCLAIMER

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les

conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.

