



Den Braven

# Loodband

Bande d'étanchéité bitumineuse modifiée auto-adhésive avec une couche supérieure en film aluminium solide et résistant aux intempéries



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Zwaluw Loodband est un solin autocollant solide constitué d'une couche bitumineuse modifiée recouverte d'un film de polyester de couleur aluminium ou plomb résistant aux fortes intempéries et d'un film de protection en polyéthylène siliconé à haute densité facilement détachable dans sa partie inférieure.

## AVANTAGES

- À peindre<li>Disponible en plusieurs dimensions<li>Résistante aux UV</li></p>
</div>
<div data-bbox="43 689 284 703" data-label="Section-Header>
<h2>DOMAINES D'APPLICATIONS</h2>
</div>
<div data-bbox="43 710 477 794" data-label="Text>
<p>Zwaluw Alu-/Loodband peut être utilisée pour masquer les gouttières, les fenêtres d'extension, entre les murs et les extensions. Zwaluw Alu-/Loodband adhère immédiatement à de nombreux supports. Peut être facilement appliquée dans la forme souhaitée. Le film de séparation offre une bonne résistance à l'eau, une résistance élevée à la déchirure et est facile à retirer.</p>
</div>
<div data-bbox="43 810 450 824" data-label="Section-Header>
<h2>PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - RECOMMANDATIONS</h2>
</div>
<div data-bbox="43 831 458 892" data-label="Text>
<p>En règle générale, ajouter 100 mm à la largeur du joint, 50 mm de chaque côté. Le chevauchement minimal entre les bandes Zwaluw® Alu- & loodband est d'au moins 25 mm. Pour une présentation complète, consulter notre site Web ou contacter Zwaluw.</p>
</div>
<div data-bbox="509 267 794 280" data-label="Section-Header>
<h2>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE</h2>
</div>
<div data-bbox="509 287 937 361" data-label="Table>
<table>
<tr>
<td>Température d'application</td>
<td>0°C to +35°C</td>
</tr>
<tr>
<td>Densité</td>
<td>1,40 g/m2</td>
</tr>
<tr>
<td>Résistance au gel pendant le transport</td>
<td>Up to -15°C</td>
</tr>
<tr>
<td>Résistance à la température</td>
<td>-40°C to +80°C</td>
</tr>
</table>
</div>
<div data-bbox="509 361 686 374" data-label="Text>
<p>Ces valeurs sont typiques</p>
</div>
<div data-bbox="509 390 639 403" data-label="Section-Header>
<h2>RESTRICTIONS</h2>
</div>
<div data-bbox="509 410 903 424" data-label="Text>
<p>- Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA et PTFE</p>
</div>
<div data-bbox="509 439 746 453" data-label="Section-Header>
<h2>PRÉPARATION DE SURFACE</h2>
</div>
<div data-bbox="509 460 936 605" data-label="Text>
<p>Avant d'utiliser Zwaluw Loodband, consulter la fiche de santé et de sécurité. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de graisse et de particules. Il est recommandé de procéder à des essais d'adhérence au préalable. Nettoyage minutieux à l'aide de Zwaluw Cleaner et de deux chiffons. Les surfaces poreuses doivent être apprêtées avec Zwaluw B&B Primer Universal ou Zwaluw® B&B Spray Primer Universal. Contacter Den Braven pour une recommandation appropriée. Nettoyer minutieusement les surfaces à l'aide de Zwaluw® Cleaner. Utiliser un apprêt si nécessaire.</p>
</div>
<div data-bbox="509 621 617 635" data-label="Section-Header>
<h2>NETTOYAGE</h2>
</div>
<div data-bbox="509 642 913 667" data-label="Text>
<p>Les surfaces, les matériaux et les outils peuvent être nettoyés à l'aide de Zwaluw Cleaner.</p>
</div>
<div data-bbox="509 684 779 696" data-label="Section-Header>
<h2>DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE</h2>
</div>
<div data-bbox="509 704 583 716" data-label="Text>
<p>- rouleau</p>
</div>
<div data-bbox="509 727 930 753" data-label="Text>
<p>Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit.</p>
</div>
<div data-bbox="509 780 595 794" data-label="Section-Header>
<h2>COULEUR</h2>
</div>
<div data-bbox="509 801 573 813" data-label="Text>
<p>• Plomb</p>
</div>
<div data-bbox="509 830 737 844" data-label="Section-Header>
<h2>DURÉE DE CONSERVATION</h2>
</div>
<div data-bbox="509 851 923 888" data-label="Text>
<p>Stockage entre +5°C et +25°C en position verticale à l'abri des rayons du soleil. Conservation de 24 mois en emballage fermé d'origine.</p>
</div>
<div data-bbox="971 829 986 928" data-label="Page-Footer>
<p>Loodband – 2025, 06 novembre</p>
</div>

## **SANTE / SECURITE**

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

## **GARANTIE**

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

## **DISCLAIMER**

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.



**HOTLINE**

Smart help +32 9 255 17 17