



Den Braven

Mixed Finisher Spray

Enduit de lissage prêt à l'emploi pour la finition des mastics



DESCRIPTION DU PRODUIT

Zwaluw Mixed Finisher est un additif universel neutre prêt à l'emploi pour le jointoiment humide des mastics dans les joints. Zwaluw Mixed Finisher est biodégradable à plus de 99%.

AVANTAGES

- Finition parfaite
- Prêt à l'emploi
- Limite la décoloration des mastics
- Convient aux mastics à base de silicone, de polyuréthane et aux mastics hybrides

DOMAINES D'APPLICATIONS

Zwaluw Mixed Finisher Spray peut être utilisé pour la finition humide des mastics. Toujours agiter vigoureusement avant utilisation. Après l'application du mastic, les surfaces des joints et les surfaces adjacentes sont humidifiées avec le Zwaluw Mixed Finisher Spray. Le joint est ensuite terminé à l'aide d'une spatule, d'un couteau à mastic ou d'un tuyau en PVC. Après avoir été lissé, le joint peut être fini avec un doigt humidifié par du Zwaluw Mixed Finisher Spray. En cas d'utilisation sur des mastics qui seront peints ultérieurement et sur des supports sensibles, tels que la pierre naturelle et le verre, il est recommandé de rincer à l'eau claire.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Température d'application	+5°C to +40°C
Densité	1,00 g/ml
Résistance au gel pendant le transport	Up to -15°C
pH-value	7.1

Ces valeurs sont typiques

DURÉE DE CONSERVATION

24 mois après la date de production dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec à des températures entre +5°C et +25°C.

SANTÉ / SÉCURITÉ

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

GARANTIE

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conversation.

DISCLAIMER

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.



HOTLINE

Smart help +32 9 255 17 17