



Den Braven

Spray Multi Fonctionnel

La solution ultime à de nombreux problèmes



INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

| | |
|---|--------------|
| Base | Hydrocarbons |
| Densité | 0.819 |
| Résistance au gel pendant le transport | Up to -15°C |
| Pression à 20°C [bar] | 6.2 |
| Pression à 50°C [bar] | 8.1 |
| Taux d'extrusion [g/s] | 1.9 |

Ces valeurs sont typiques

DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE

- Boîte

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

DURÉE DE CONSERVATION

Stocker à des températures entre +5°C et +25°C dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec. Le produit se conserve pendant 24 mois après la date de production.

SANTE / SECURITE

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

GARANTIE

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

DISCLAIMER

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est

DESCRIPTION DU PRODUIT

Zwaluw Multi-Spray est la solution ultime pour de nombreux problèmes. Contient un gaz propulseur non inflammable.

AVANTAGES

- Avec capuchon pulvérisateur polyvalent : pulvérisation ou atomisation
- Desserrage des vis, écrous et boulons rouillés
- Protection efficace contre la corrosion
- Lubrifiant pour glissières, charnières et chaînes
- Prévient les bruits de grincement et de craquement
- Nettoie avec ménagement et détache les résidus
- Élimine et repousse l'humidité
- Gaz ininflammable (CO2)

DOMAINES D'APPLICATIONS

Agitez vigoureusement avant utilisation. Pulvérisez le produit et laissez-le agir. Après quelques minutes, les pièces traitées peuvent être démontées.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - RECOMMANDATIONS

Agiter vigoureusement avant utilisation. Pulvériser et laisser agir le produit. Après quelques minutes les pièces peuvent être démontées.

adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.

