



Den Braven

# PU-Rooffix

Adhésif de toiture à base de polyuréthane liquide



Conserver les conteneurs à l'abri des rayons directs du soleil pour empêcher que l'adhésif ne devienne trop liquide du fait de la chaleur. Éviter toute déformation pendant 24 heures après le collage.

Pour de plus amples informations, consulter les bulletins techniques dans la base de connaissances sur notre site Web [www.denbraven.com](http://www.denbraven.com).

## INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

<b>Température d'application</b>		+5°C to +30°C
<b>Base</b>		Polyurethane
<b>Densité</b>		1,12 g/ml
<b>Résistance au gel pendant le transport</b>		Up to -15°C
<b>Heure d'ouverture</b>	@ +23°C/50% RH	15 minutes

Ces valeurs sont typiques

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Zwaluw PU-Rooffix est un adhésif polyuréthane liquide pour toiture destiné au collage de panneaux isolants sur béton et acier galvanisé. L'adhésif durcit en réaction à l'humidité du support et de l'environnement et forme un raccordement solide, durable et résistant à l'eau. L'adhésif a d'excellentes propriétés de rebouchage, en conséquence de quoi le produit mousse légèrement pendant le durcissement, en fonction de la teneur en humidité du support.

## AVANTAGES

- Mousse légèrement pendant le durcissement
- Résistance à l'eau après le durcissement
- Consommation de 20-30g/m<sup>2</sup>

## DOMAINES D'APPLICATIONS

Zwaluw PU-Rooffix a été conçu pour le collage de panneaux en PS, PU, fibre de verre et laine de roche sur du béton, l'acier galvanisé et l'acier revêtu.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - RECOMMANDATIONS

Ne pas utiliser en-dessous de +5°C. Bien que l'adhésif se dilate et remplisse des cavités plus grandes, une pellicule de surface pourrait se former avant que l'adhésif entre en contact avec le panneau isolant. Aucune adhérence ne sera réalisée dans ces zones.

## RESTRICTIONS

- Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses

## PRÉPARATION DE SURFACE

Température d'application (s'applique à l'environnement et aux supports) : +5°C à +30°C. Tous les supports doivent être solides, propres, secs et exempts de poussière et de graisse. Enlever les particules des surfaces d'accrochage. Toujours tester l'adhérence avant l'application.

Pour un durcissement correct, il est nécessaire qu'un des supports soit poreux.

## NETTOYAGE

Les matériaux non durcis et les outils peuvent être nettoyés à l'aide de Zwaluw Universal PU-Cleaner. Un matériau durci peut uniquement être retiré mécaniquement. Se laver les mains avec des lingettes Zwaluw.

## DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE

- Boîte

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

## COULEUR

Brun jaune

## DURÉE DE CONSERVATION

6 mois après la date de production dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec à des températures entre +5°C et +25°C.

## SANTÉ / SECURITE

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

## GARANTIE

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conversation.

## DISCLAIMER

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.



**HOTLINE**

Smart help +32 9 255 17 17