



Den Braven

Afbijt Spray

Snel en probleemloos verwijderen van alle lijm-, dichtings-, pakkings- en lakresten



PRODUCTBESCHRIJVING

Zwaluw Afbijt Spray is een krachtige, thixotrope mix van actieve bestanddelen. Het bijzonder sterke oplossende effect maakt het gebruik extreem makkelijk (zelfs op verticale oppervlakken).

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Verwijdert vastgebrande en uitgeharde dichtingsmaterialen en pakkings van cilinders, motoren en uitlaatpijpen
- Verwijdert zelfs de hardnekkigste kleefstof- en lijmresten (b.v. cyanoacrylatlijm)- Verwijdert probleemloos verf-, lak-, vet-, olie-, hars-, teer-, smeerresten

APPLICATIES

Verwijdert snel en probleemloos alle lijm-, dichtings-, pakkings en lakresten en maakt het gebruik van mechanische hulpmiddelen overbodig. Toepasbaar op metaal, hout, glas, keramiek, polyethyleen en polypropyleen.

GEBRUIKSMETHODE

Spuitbus intensief schudden. Te behandelen delen vanaf ca. 25 cm inspuiten. Kort laten inwerken en de opgeloste resten voorzichtig met een plamuurmes van de ondergrond verwijderen. Het gebruik op 'gevoelige'

kunststofmaterialen zoals PVC, synthetics en linoleum is niet aan te raden. Geadviseerd wordt om vooraf de verdraagzaamheid met kunststoffen te testen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Spuitbus intensief schudden. Te behandelen delen vanaf ca. 25 cm inspuiten. Kort laten inwerken en de opgeloste resten voorzichtig met een plamuurmes van de ondergrond verwijderen. Het gebruik op 'gevoelige' kunststofmaterialen zoals PVC, synthetics en linoleum is niet aan te raden. Geadviseerd wordt om vooraf de verdraagzaamheid met kunststoffen te testen.

EXTRA INFORMATIE

Basis	Thixotropic solvent mixture
Dichtheid	0.768
Vorstbestendigheid gedurende transport	Up to -15°C
Pressure at 20°C [bar]	3.4
Pressure at 50°C [bar]	5.3
Extrusie waarde	1.0

Deze waarden zijn typische eigenschappen

BEPERKINGEN

- Niet aanbevolen op gevoelige kunststoffen, zoals PVC, synthetisch materiaal of linoleum

OPPERVLAKTE VOORBEREIDING EN AFWERKING

REINIGEN

VERPAKKINGBESCHRIJVING

- Blik
- Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina

KLEUR(EN)

Transparant

HOUDBAARHEID

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

GEZONDHEID & VEILIGHEID

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

WAARBORG & GARANTIE

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

DISCLAIMER

De informatie in dit Technisch Informatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en wordt uitsluitend verstrekt als algemene richtlijn. Het vormt geen garantie of waarborg voor specifieke eigenschappen of prestaties. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant om de geschiktheid, het doelmatigheid en de conformiteit van het product voor de beoogde toepassing te verifiëren, inclusief het uitvoeren van tests onder daadwerkelijke gebruiksomstandigheden. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gezondheids- en veiligheidsaspecten.

Wij raden ten zeerste aan dat klanten voldoende proeven uitvoeren vóór definitieve implementatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit onjuist gebruik, toepassing of vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

