



Den Braven

Dégrippant

Excellent lubrifiant et antirouille



DESCRIPTION DU PRODUIT

Zwaluw Dégrippant est un lubrifiant et agent antirouille contenant du MoS₂ qui est en mesure de résoudre de façon simple et rapide un grand nombre de problèmes liés à l'entretien, à la réparation, à la maintenance et à la production.

AVANTAGES

- Desserre rapidement les vis, écrous et boulons rouillés
- Protection à long terme contre la corrosion
- Graisse les surfaces de glissement et les pièces mobiles
- Élimine les grincements et craquements
- Entretient et nettoie les tringleries de frein, les câbles en acier et tous les types de chaînes
- Contient du disulfure de molybdène pour les charges sous pression et les charges sous des températures extrêmes

DOMAINES D'APPLICATIONS

Zwaluw Dégrippant peut être utilisé pour l'entretien des voitures, dans l'industrie, pour le ménage, les bateaux, etc. Lors du nettoyage et des réparations, il est fréquent que des vis corrodées se bloquent. Zwaluw Dégrippant avec disulfure de molybdène résout ce problème.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Base	Hydrocarbons
Densité	0.704
Résistance au gel pendant le transport	Up to -15°C
Pression à 20°C [bar]	4.2
Pression à 50°C [bar]	7.9
Taux d'extrusion [g/s]	1.8

Ces valeurs sont typiques

PRÉPARATION DE SURFACE

Le choix bien équilibré des matières premières se répercute immédiatement quant au résultat des connexions corrodées. Doté d'un pouvoir de pénétration exceptionnel et d'excellentes propriétés de pénétration Zwaluw Dégrippant pénètre dans les moindres porosités. Les composants antirouille présents dans le produit évitent une nouvelle formation de rouille. Grâce à la facilité d'usage du Zwaluw Dégrippant en aérosol le consommateur peut l'appliquer de manière économique et fiable.

DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE

- Boîte

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

COULEUR

Transparent

DURÉE DE CONSERVATION

Stocker à des températures entre +5°C et +25°C dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec. Le produit se conserve pendant 24 mois après la date de production.

SANTE / SECURITE

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

GARANTIE

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

DISCLAIMER

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.

