



Den Braven

# Plasterboard-Filler

Pâte de remplissage ultra légère prête à l'emploi



## INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

<b>Température d'application</b>	+5°C to +30°C	
<b>Base</b>	Acrylic dispersion	0,60 g/ml
<b>Densité</b>	ISO 7390	
<b>Fluage</b>	< 2 mm	Up to -15°C
<b>Résistance au gel pendant le transport</b>		
<b>Formation de peau</b>	@ +23°C/50% RH	5 minutes
<b>Résistance à la température</b>		-20°C to +75°C
<b>Rétrécissement</b>		<5%

Ces valeurs sont typiques

## RESTRICTIONS

- Ne convient pas pour une exposition continue à l'eau
- Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses

## PRÉPARATION DE SURFACE

Température d'application de +5°C à +30°C (s'applique à l'environnement et au support). Toutes les surfaces doivent être propres, exemptes de poussière, graisse et matériau solide. Support à nettoyer de toutes les particules, un support poreux n'a pas besoin d'être absolument sec. Les supports très poreux comme: le gypse, le béton cellulaire, le calcaire, etc. doivent être apprêtés avec un mélange de 1&nbsp;volume de Zwaluw Plasterboard-Filler pour 2&nbsp;volumes d'eau. Il est recommandé de procéder à des essais d'adhérence au préalable. Finition et lissage avec une spatule humide.

## MISE EN PEINTURE

Zwaluw Plasterboard-Filler peut être peint après séchage complet du mastic. Pendant le durcissement, le produit présente une rétraction minimale, qui peut entraîner des craquelures de la peinture. Peut être peint avec des peintures à base d'eau ou synthétiques. Des peintures très concentrées en eau peuvent causer des craquelures. Un test de compatibilité avec la peinture est recommandé avant l'application.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Zwaluw Plasterboard-Filler est un enduit de remplissage et plâtre à reboucher prêt à l'emploi, pratiquement sans retrait et ultra léger, pour le remplissage et la réparation de fissures et de trous dans les murs et les plafonds.

## AVANTAGES

- Sèche rapidement
- Prêt à l'emploi
- Ultra léger
- Peut être peint rapidement
- Peut être poncé après durcissement
- Marquage CE EN 13963:1A

## DOMAINES D'APPLICATIONS

Enduit de remplissage ultra léger prêt à l'emploi  
Zwaluw Plasterboard-Filler est spécialement conçu pour remplir et égaliser les joints et les trous de vis dans les murs et les plafonds en plaques de plâtre en une seule fois, pratiquement sans rétrécissement. Convient également pour remplir, réparer et lisser en une fois les trous et les fissures dans les supports pierreux tels que le stuc, le béton et le plâtre décoratif.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - RECOMMANDATIONS

Pour de meilleurs résultats, le produit doit être appliqué sans pression.

## **NETTOYAGE**

Les outils doivent être nettoyés à l'eau après utilisation. Se laver les mains avec des lingettes Zwaluw et/ou de l'eau et du savon.

## **DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE**

- Cartouches
- Seau

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

## **COULEUR**

Blanc

## **DURÉE DE CONSERVATION**

12 mois après la date de production dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec à des températures entre +5°C et +25°C.

## **BOSTIK CERTIFICATIONS**

- EN 13963: 1A
- Emicode EC1 Plus
- M1



## **SANTE / SECURITE**

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

## **GARANTIE**

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conversation.

## **DISCLAIMER**

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexacuitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations

détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.

