



Den Braven

Spray silicone

Agent exempt de graisse pour la protection, la lubrification, le démoulage et l'entretien de matières plastiques, du bois, du caoutchouc et des métaux



DESCRIPTION DU PRODUIT

Zwaluw Spray silicone est un agent exempt de graisse pour la lubrification, la protection et le démoulage ainsi que pour l'entretien des matières plastiques, du bois, du caoutchouc et des métaux. Couche propre et lubrifiante ne durcissant pas. Haute résistance à la température jusqu'à 250°C dans des systèmes fermés et jusqu'à 150°C en contact avec de l'air. Protège contre l'oxydation et la corrosion et imperméabilise. Zwaluw Spray Silicone est utilisé dans un grand nombre d'applications grâce à ses qualités.

AVANTAGES

- Assure une couche de glissement propre et non durcissante
- Résistance élevée aux températures
- Protège contre l'oxydation et la corrosion
- Hydrofuge

DOMAINES D'APPLICATIONS

Zwaluw Spray Silicone empêche les résidus de colle d'adhérer aux presses d'imprimerie et aux tuyaux. Empêche les produits de coller aux bandes transporteuses, aux crevasses, aux glissières et aux goulottes. Les pièces en caoutchouc restent en bon état grâce à Zwaluw Spray Silicone, qui les protège contre les intempéries, le gel et le collage. Les pièces en plastique conservent leur éclat et ne deviennent pas friables.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - RECOMMANDATIONS

Secouer vigoureusement avant emploi. Pulvériser d'une distance de 20-30 cm et frotter la substance avec un chiffon doux.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Base	Silicone oil
Densité	0.579
Résistance au gel pendant le transport	Up to -15°C
Pression à 20°C [bar]	5.6
Pression à 50°C [bar]	10.7
Taux d'extrusion [g/s]	1.1

Ces valeurs sont typiques

NETTOYAGE

Le support doit être propre et exempt de graisse.

DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE

- Boîte

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

COULEUR

Transparent

DURÉE DE CONSERVATION

Stocker à des températures entre +5°C et +25°C dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec. Le produit se conserve pendant 24 mois après la date de production.

SANTE / SECURITE

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

GARANTIE

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conversation.

DISCLAIMER

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.

