



Den Braven

Super Adhesive

Colle à prise rapide



INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Température d'application	+5°C to +30°C
Base	Cyano-acrylic
Vitesse de réticulation	3-30 seconds
Densité	1,05 g/ml
Heure d'ouverture	0-3 seconden
Résistance à la traction	10 N/mm ²
Viscosité	120 mPas

Ces valeurs sont typiques

RESTRICTIONS

- Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses

PRÉPARATION DE SURFACE

Température d'application : +5°C à +30°C (s'applique à l'environnement et aux supports). Tous les supports doivent être lisses, propres, secs et exempts de poussière, d'huile et de graisse. Avant d'utiliser Zwaluw Super Adhesive, consulter la fiche de santé et de sécurité.

NETTOYAGE

Après contact avec la peau, laver immédiatement avec de l'eau tiède et du savon et rincer abondamment.

DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE

- Flacon

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

COULEUR

Transparent

DURÉE DE CONSERVATION

Stockage entre +5°C et +25°C en position verticale à l'abri des rayons du soleil. Conservation de 12 mois en emballage fermé d'origine.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Zwaluw Super Adhesive est un adhésif liquide à durcissement rapide à base de cyanoacrylique. L'adhésif durcit au contact de l'humidité.

AVANTAGES

- Pour le collage du caoutchouc, du verre, du métal et du plastique

DOMAINES D'APPLICATIONS

Zwaluw Super Adhesive a été conçu pour coller les joints toriques en caoutchouc, le verre, les métaux et les matières plastiques. Pour le collage dans le domaine de la modélisation, de la joaillerie et de la décoration. Pour le collage de profilés en caoutchouc dans les systèmes de vitrage.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - RECOMMANDATIONS

Les surfaces à coller doivent être bien ajustées. Appliquer la colle sur un côté, directement depuis le flacon en plastique et assembler les pièces en appuyant pendant 5 secondes. Pour un bon collage, la couche d'adhésif doit être fine. Ne pas appliquer de quantités excessives d'adhésif. Veiller à éviter tout contact de l'adhésif avec les yeux ou la peau. Toujours tester l'adhérence avant l'application.

SANTE / SECURITE

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

GARANTIE

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

DISCLAIMER

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.

