



Den Braven

Tixoplast®

Mastic d'étanchéité monocomposant à base de bitume



INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Température d'application	+5°C to +40°C
Base	Bitumen
Densité	1,30 g/ml
Résistance au gel pendant le transport	Up to -15°C
Résistance à la température	-20°C to +70°C

Ces valeurs sont typiques

RESTRICTIONS

- Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA et PTFE

PRÉPARATION DE SURFACE

Température d'application de +5°C à +40°C (s'applique à l'environnement et aux supports). Tous les supports doivent être solides, propres, secs et exempts de poussière et de graisse. Nettoyer les supports avec Cleaner. Supports à nettoyer de toutes les particules. Les supports non-poreux n'ont pas besoin d'être absolument secs. Toujours tester l'adhérence avant l'application.

NETTOYAGE

Les matériaux non durcis et les outils peuvent être nettoyés à l'aide de Cleaner. Un matériau durci peut uniquement être retiré mécaniquement. Se laver les mains avec des lingettes Zwaluw.

COULEUR

- Noir

DURÉE DE CONSERVATION

Stockage entre +5°C et +25°C en position verticale à l'abri des rayons du soleil. Conservation de 9 mois en emballage fermé d'origine.

SANTE / SECURITE

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Zwaluw Tixoplast® est un mastic à base de bitume monocomposant qui durcit en un joint plastique par évaporation du solvant.

AVANTAGES

- Colle sur supports humides
- Remplissage des fissures, des joints et des cloques sur les toits et dans les gouttières
- Convient pour tous les supports bitumineux

DOMAINES D'APPLICATIONS

Zwaluw Tixoplast® convient pour le collage et l'étanchéité des toitures bitumineuses, des bardages et des panneaux d'isolation. Convient également comme produit d'étanchéité pour les fuites, les réparations d'urgence sur les toits, les gouttières et les évacuations d'eau de pluie

GARANTIE

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

DISCLAIMER

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.

