



Den Braven

Graisse Blanche

Graisse pour les pièces qui doivent rester 100 % exemptes de salissures



DESCRIPTION DU PRODUIT

Zwaluw Graisse Blanche offre une lubrification et protection durable. Pour la lubrification par graisse des paliers, broches, et guidages. Prolonge les intervalles de maintenance grâce au double effet lubrifiant. Zwaluw Graisse Blanche assure un fonctionnement de longue durée des installations très coûteuses en réduisant les défaillances.

AVANTAGES

- Résistance à long terme à l'eau salée
- Résistance à des températures de -30 °C à +120 °C
- Prévention de la rouille
- Très bonne adhérence
- Convient comme lubrifiant pour les pièces qui doivent rester 100 % exemptes de salissures
- Réduit l'usure des roulements, des arbres, des chaînes, des engrenages, des charnières et des serrures, entre autres
- Réduit les coûts de maintenance et de lubrification
- À utiliser comme graisse, produit de séparation et de conservation pour les bornes de batterie

DOMAINES D'APPLICATIONS

Lubrification durable des roulements, broches et guides de machines fortement sollicités. Nettoyez soigneusement les pièces à traiter. Secouez vigoureusement l'aérosol (env. 2 min.) et pulvérisez finement et uniformément à partir d'une distance d'env. 20 cm. Après utilisation, videz l'aérosol en le retournant et en pulvérisant jusqu'à ce que seul le gaz propulseur en sorte.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - RECOMMANDATIONS

Nettoyer les pièces à traiter d'une manière approfondie. Secouer rigoureusement l'aérosol pendant env. 2 minutes et pulvériser finement et uniformément d'une distance d'environ 20 cm. Après l'utilisation vider l'aérosol en le retournant et en vaporisant jusqu'à ce que uniquement le gaz propulseur en sorte.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Base	Lithium grease
Densité	0.665
Résistance au gel pendant le transport	Up to -15°C
Pression à 20°C [bar]	4.0
Pression à 50°C [bar]	7.1
Taux d'extrusion [g/s]	1.6

Ces valeurs sont typiques

DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE

- Boîte
- Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

COULEUR

Transparent

DURÉE DE CONSERVATION

Stocker à des températures entre +5°C et +25°C dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec. Le produit se conserve pendant 24 mois après la date de production.

SANTE / SECURITE

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

GARANTIE

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

DISCLAIMER

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.

