



Den Braven

Produit de réparation du bois

Pâte à 2 composants à base de résine époxy



DESCRIPTION DU PRODUIT

Zwaluw Wood repair mass est un produit de réparation léger bicomposant pour le bois. Après durcissement, le produit peut être travaillé comme le bois.

AVANTAGES

- Peut être poncé après 5 heures
- Peut être peint, de préférence après 24 heures
- Pas de retrait

DOMAINES D'APPLICATIONS

Zwaluw Produit de réparation du bois a spécialement été conçu pour la réparation des défauts ou des structures en bois affectées par la pourriture du bois, tant pour le bois neuf que pour le bois existant. Convient également aux supports tels que la pierre et le métal. Zwaluw Produit de réparation du bois ne se rétracte pratiquement pas et résiste aux intempéries.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - RECOMMANDATIONS

Mélanger les deux composants en quantité égale jusqu'à l'obtention d'un mélange de couleur homogène. La durée d'emploi du produit est de 15 minutes après un mélange à +20°C.

Après environ 5 heures à +20°C, le produit peut être poncé et peint. Peindre de préférence après 24 heures.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Température d'application		+10°C to +30°C
Résistance au gel pendant le transport		Up to -15°C
Heure d'ouverture		15 minutes
Rétrécissement		<2%
Taux de mélange		1:1
Peut être peint	@ +23°C/50% RH	after 5 hours
Ponçable	@ +23°C/50% RH	after 5 hours

Ces valeurs sont typiques

RESTRICTIONS

Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses

PRÉPARATION DE SURFACE

Température d'application de +10°C à +30°C (s'applique à l'environnement et aux supports). Tous les supports doivent être solides, propres, secs et exempts de poussière et de graisse. Nettoyer les supports avec Zwaluw Cleaner. Toujours tester l'adhérence avant l'application.

PEINTABLE

Zwaluw Wood repair mass peut parfaitement être peint avec la plupart des peintures. Un test de compatibilité avec la peinture est recommandé avant l'application.

NETTOYAGE

Les matériaux non durcis et les outils peuvent être nettoyés à l'aide de Cleaner. Un matériau durci peut uniquement être retiré mécaniquement. Se laver les mains avec des lingettes.

DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE

- Boîte
- Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

COULEUR

Naturel

DURÉE DE CONSERVATION

24 mois après la date de production dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec à des températures entre +5°C et +25°C.

SANTE / SECURITE

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

GARANTIE

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conversation.

DISCLAIMER

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.



HOTLINE

Smart help +32 9 255 17 17